

RAIL POUR ENCASTRÉR

Typologie
Rail triphasé en aluminium extrudé peint en noir ou en blanc.
Finition en aluminium anodisé gris non peint disponible sur demande.

Caractéristiques
Facilité d'utilisation : toujours respecter la ligne de mise à la terre.
De nombreux accessoires permettent de créer des systèmes de rails toujours différents et surprenants : courbes flexibles, éléments en T, en L et en X.
Il permet 3 allumages différenciés.

Installation
En encastré.

Alimentation électrique
Fréquence: 50 Hz.
Courant et tension nominaux : L1/L2/L3/N/terre 16A/250V.
Charge sur la phase : 3,6kVA.
Sur les 3 phases : 3X 3,6kVA.

Données caractéristiques

Couleur	Blanc						

Dimensions

L	3030 mm
L1	53 mm
H	33 mm

Données logistiques

Poids net	3800 gr
Code barre unité d'emballage	8011905330668
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 1

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).