

## DRIVER DALI

### Características

Fuente de alimentación para ser utilizada sólo con DURASTRIP.  
SELV equivalente; protección en caso de cortocircuito o sobrecarga en el circuito secundario.  
Alimentador 24V: conexión con terminales LIBRES.

### Fuente de alimentación

Compatibilidad de los drivers regulables.  
Antes de la instalación, verifique la compatibilidad entre el driver regulable y el sistema de control y automatización de la iluminación utilizado en la instalación.  
Algunos sistemas analógicos, digitales o de automatización de edificios pueden presentar limitaciones funcionales o incompatibilidades que deben evaluarse previamente.



100-277



70000 h

IP67

-20°C  
+45°C



### Datos característicos

|                  |       |          |      |         |         |    |    |
|------------------|-------|----------|------|---------|---------|----|----|
| Poder            | 250 W | Reglable | DALI | Tensión | 100-277 | IP | 67 |
| Garantía del LED | G5h24 |          |      |         |         |    |    |

### Características dimensionales

|    |        |
|----|--------|
| L  | 199 mm |
| L1 | 63 mm  |
| H  | 37 mm  |

### Iluminación y características fotométricas

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Duración de la vida | 70000 h |
|---------------------|---------|

### Características eléctricas

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Potencia nominal                 | 250 W         |
| El voltaje de entrada            | 100-277       |
| Frecuencia                       | 50/60 Hz      |
| El voltaje de salida             | 24            |
| Reglable                         | DALI          |
| La temperatura de funcionamiento | -20°C / +45°C |

### Otros Infotech

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Temperatura máxima del caso | 75 |
|-----------------------------|----|

## Garantía del LED

|       |                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G5h24 | Full Guarantee<br>Garantía total de<br>5 años (24h/24h) ¡24H, Garantía Total durante 5 años de uso! |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Directivas europeas

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2014/35/EU \* LVD  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Normas de productos

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61347-1:2016 (+A1:2021)  
CEI EN 61347-2-13:2015 (+A1:2018)  
CEI EN 61547:2010

## Datos logísticos

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Peso neto artículo            | 857 gr        |
| Código de barras de un unidad | 8011905357351 |
| Embalaje mínimo               | 1 / 1         |