


## PAR16 CCT

Lampade LED di nuova generazione realizzate con tecnologia SMD.
Versione a fascio largo.

**Tipologia**
Dotata di selettore per scegliere la temperatura di colore: calda, naturale, fredda. Grazie al driver LED integrato a corrente costante, questa lampada è priva di sfarfallio (No Flickering), garantendo riprese video perfette anche con smartphone, senza fastidiosi effetti di luce instabile.

**Caratteristiche**
Una lampada che risolve tre diverse esigenze di illuminazione, riduce i codici a magazzino e offre la possibilità all'utilizzatore finale di giocare con la temperatura di colore e personalizzare il proprio ambiente di vita.
Temperatura colore selezionabile tramite dip-switch posizionato sul corpo della lampada.

**Materiale**
Vano in materiale termoconduttore per alloggiamento delle componenti elettroniche: ottimizzazione della dissipazione del calore e maggior sicurezza per l'utente.

**Note**
Non impiegare con variatore di luce.


BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 15000 h L70B50 | IP20 | GU10 | -25°C +35°C | A G E | 100°

G2

### Dati caratteristici

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza | 7 W | Fascio | 100° | Dimmerabile | No | Tensione | 220-240 Vac |
| Attacco | GU10 | IP | 20 | Flusso | 830 lm | Axis | 310 cd |
| PF | 0.6 | Tc | 3000-4000-6500 K | Ra | >80 | Garanzia LED | G2 |

### Caratteristiche dimensionali




| | |
|---|---|
| ø | 51 mm |
| H | 55 mm |

## Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

| | |
|---|---|
| Apertura fascio | 100° |
| Flusso | 830 lm |
| Axis | 310 cd |
| Temperatura di colore nominale CCT | 3000-4000-6500 K |
| Colore della luce | CCT |
| Indice resa cromatica | >80 |
| Durata di vita | 15000 h |
| Vita dei LED | L70B50 |
| Tempo di innesco | <0,2 s |
| Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo | Piena Luce Istantanea |
| Mercurio | 0 mg |

## Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Potenza nominale | 7 W |
| Tensione d'ingresso | 220-240 Vac |
| Frequenza | 50 Hz |
| Dimmerabile | No |
| Fattore di potenza | 0.6 |
| Corrente d'ingresso | 0,05 A |
| Fattore ponderato | 7 kWh/1000h |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Numero cicli | 100000 |
| Temperatura di esercizio | -25°C / +35°C |
| Posizione di funzionamento | 360° |

## Altre Infotech

| | |
|---|---|
| Reflector | Si |

## Garanzia LED

| | |
|---|---|
| G2 | Garantite fino a 2 anni (4000h/anno)<br>4000h = 11h al giorno x 365 giorni.<br>Senza limitazioni sui tempi di utilizzo per il primo anno, sempre che siano rispettate le condizioni d'impiego. |

## Direttive europee

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

## Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60968:2016
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62560:2013 (+A1:2017/+A11:2020)
CEI 34-141:2014

## Dati logistica

| | |
|---|---|
| Peso netto articolo | 40 gr |
| Barcode articolo singolo | 8011905357610 |
| Numero di pezzi confezione multipla | 10 |
| Quantità minima ordinabile | 10 |
| Imballo minimo | 10 / 10 |

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).