

UNO - TRACK LIGHT

Typologie

Projecteurs LED orientables pour montage sur rail triphasé à trois circuits UGR >19.

Caractéristiques

Orientabilité de 0° à -90° sur le plan vertical et de 350° sur le plan horizontal. Trois dimensions et puissances pour satisfaire toutes les exigences. Disponible avec couleur de la lumière chaude ou naturelle. Alimentation électronique intégrée dans l'adaptateur au rail.

Installation

Montage sur rail électrifié à 3 phases; appareil doté d'un blocage de sécurité pour l'accrochage sur rail.

Matériau

Corps en aluminium moulé sous pression laqué.

Ouverture / Optique

LED Chip on Board à haut rendement Ra 90.

Notes

Ne pas utiliser avec variateur d'intensité.




PRO	220-240 Vac	Ra 90		50000 h L70B20	IP20	Eurostandard	-25°C +35°C	Risk Group 1	UGR <19
		FLICKER FREE							

Données caractéristiques

Puissance	36 W	Faisceau	36°	Variable	Non	Tension	220-240 Vac
Douille	Eurostandard	IP	20	Flux	4050 lm	Axes	11250 cd
PF	0.95	UGR	<19	Tc	3000 K	Ra	90
Garantie LED	G5h24	RG	RG1	Couleur	Blanc		

Dimensions



L	157 mm
Ø	80 mm
H	190 mm

Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	36°
Flux	4050 lm
Axes	11250 cd
Température de couleur	3000 K
Couleur de la lumière	Lumière chaude
Indice de rendu des couleurs	90
Durée de vie	50000 h
Durée de vie des LED	L70B20
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée
UGR	<19

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	36 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50/60 Hz
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	0.95
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C

Photométrie

--

Fichier EulumDat sur le site

Autres Infotech

Flicker Free	Oui
--------------	-----

Garantie LED

G5h24	Full Guarantee 5 ans (24h/24h) h24, la Garantie Totale sur 5 ans d'utilisation!
-------	---

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-1:2022
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Données logistiques

Poids net	723 gr
Code barre unité d'emballage	8011905335892
Emballage minimum	1 / 10

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).