



## KIT DI TAGLIO E MONTAGGIO PER IP20

Kit di taglio e montaggio per IP20

Comprende 4 serracavo cablati - lunghezza cavetto 15 cm - 8 serracavo non cablati, 12 ponticelli in silicone con viti.  
Compatibile solo con l'art. 07U272405IN-SB o con le 96 W della gamma 05U.

-25°C  
+35°C

### Caratteristiche elettriche

Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C
--------------------------	---------------

### Direttive europee

2011/65/EU * RoHS 2012/19/EU * RAEE 2015/863 * Amending RoHS	
--	--

### Dati logistica

Peso netto articolo	30 gr
Barcode articolo singolo	8011905834401
Quantità minima ordinabile	1
Imballo minimo	1 / 1

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).