



PROFILI DA INCASSO: P035-S

Caratteristiche

Profilo a sezione quadrata per montaggio a superficie.

Disponibili varianti di colore.

Lenti opzionali in versione trasparente, opale, microprismatica e fumé.

IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

24 mm

MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

30W/m

Installazione

A superficie.

Uscita cavi in linea con il profilo.

Materiale

Profilo in lega di alluminio 6060/6063, anodizzato 15/20 micron.

Confezione


Confezione del profilo color alluminio in kit (il codice termina con "K"): imballo minimo di 5 barre con 5 coppie di tappi di chiusura e 5 coppie di clips.

Codici profili singoli: disponibili come barra singola da completare con lenti e tappi.

Dati caratteristici

Colore	Corten					
--------	--------	--	--	--	--	--

Caratteristiche dimensionali



L	2000 mm
L1	35 mm
H	35 mm

Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905344641
Imballo minimo	1 / 5

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).