

EINBAULEUCHTEN MEHRFACH-OPTIK

Typologie
Rechteckige Einbauleuchte für zwei ausrichtbare Lampen mit Fassung GU10.

Eigenschalften
Die besonders im Retail-Bereich eingesetzte Leuchte erfüllt die Bedürfnisse all jener, die sich Decken-Unterputzleuchten für austauschbare Lampen wünschen.
Sie bietet den Vorteil, in verschiedene Richtungen leuchten zu können und eine Ausrichtung des Lichtbündels von +15° bis -15° auf vertikaler Ebene.
Für PAR16-Lampen; kompatibel mit allen GU10-Lampen im Duralamp-Katalog.
Max 30 W.

Installation
Unterputzmontage mit den entsprechenden verzinkten Aluminiumfedern.
Inklusive Fassung GU10.

Material
Gehäuse aus schwarz lackiertem Aluminium mit silberfarbenem Rahmen.




BASIC | 220-240 Vac | IP20 VI IP23 VO | GU10 | -25°C +45°C

Charakteristische Daten

Netzspannung	220-240 Vac	Fassung	GU10	IP	20	IP Optikgehäuse	23
Farbe	Silbergrau/Schwarz						

Abmessungen



L	107 mm
L1	202 mm
H	110 mm

Deckenausschnitt	95x190

Elektrische Eigenschaften

Eingangsspannung	220-240 Vac
Frequenz	50/60 Hz
Betriebstemperatur	-25°C / +45°C

EU-Richtlinien

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Produktstandards

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-2:2012
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Logistik-Daten

Nettogewicht	334 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905935269
Stückzahl pro VPE	10
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 10

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).