



PERFILES ANGULARES 45°: P024

Características

Perfil en aluminio extruido en ángulo de 45° para montaje en apoyo angular, completo con cubierta en policarbonato difusor.
Disponibles en kit con accesorios incluidos o como barras individuales sin accesorios. Recomendado para usos in interiores y exteriores protegidos y con tiras de alta potencia para mejorar la disipación del calor.

SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:

12 mm

POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN:

15W/m

Instalación

Se fija en apoyo con las clips.

Material

Perfil en aleación de aluminio 6060/6063, anodizado 15/20 micras.

Embalaje


Embalaje del perfil color aluminio en kit (el código termina con "K"): paquete mínimo de 5 barras con 5 pares de tapas de cierre y 5 pares de clips.

Códigos de perfiles individuales: disponibles como barra única para completar con difusores, tapones y clips.

Datos característicos

Color	Gris				
-------	------	--	--	--	--

Características dimensionales



L	2000 mm
L1	19 mm
H	19 mm

Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905344313
Número de piezas paquete múltiple	5
Cantidad mínima de pedido	5
Embalaje mínimo	5 / 5

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).