

M50 - LED MODULE CCT

Tipología

Módulo LED con cables libres, ideal para sustituir lámparas de 51 mm de diámetro, previa instalación de una regleta bipolar.

Características

Gracias al selector integrado de temperatura de color, permite adaptar la tonalidad de la luz a las distintas necesidades de aplicación.

Disponible en dos configuraciones: apertura de haz de 50° con pantalla microprismática; apertura de haz de 100° con difusor satinado.

Bajo espesor.

El selector de temperatura de color se encuentra en la parte posterior de la luminaria.

Instalación

Compatible con todos los aros de empotrar para lámparas de 51 mm.

El complemento perfecto para la gama de empotrables Durable y los marcos de yeso de la colección.

Material

Cuerpo de tecnopolímero.



Datos característicos

Poder	5 W	Haz	50°	Reglable	No	Tensión	220-240
IP	20	Flujo	610 lm	Axis	550 cd	PF	0.5
Tc	3000-4000-6400 K	IRC	×80	Garantía del LED	G2	IK	IK03
RG	RG1						

Características dimensionales

Ø	50 mm
H	30 mm

Iluminación y características fotométricas

Apertura del rayo	50°
Flujo	610 lm
Axis	550 cd
La temperatura de color nominal del CCT	3000-4000-6400 K
Color de la luz	CCT
Índice de reproducción de colores	×80
Duración de la vida	15000 h
Vida del los LED	L70B50

Características eléctricas

Potencia nominal	5 W
El voltaje de entrada	220-240
Frecuencia	50/60 Hz
Reglable	No
Factor de potencia (PF)	0.5
Corriente de entrada	0,043 A
Factor ponderado	5 kWh/1000h
Clase de eficiencia energética	F
La temperatura de funcionamiento	-25°C / +35°C
Equivalencia con la lámpara incandescente	78

Garantía del LED

G2	Hasta 2 años (4000h/año) 4000h = 11h al día x 365 días. Sin limitaciones en la duración de su uso para el primer año, siempre que se cumplan las condiciones de instalación.
----	---