

## SLIMFLUX TRANSLÚCIDO UP&DOWN - PLUS

**Tipología**
Panel LED translúcido con doble emisión, regulable.


**Características**
Luminaria de gran ligereza visual caracterizada por doble emisión, hacia abajo (70%) y hacia arriba (30%), y por la translucidez del panel.


**Material**
Cuerpo con acabado blanco.
Pantalla frontal en metacrilato.

**Fuente de alimentación**
La luminaria se completa con una fuente de alimentación remota integrada en uno de los dos paralelepípedos de metal blanco que se fijan al techo.

**Notas**
La luminaria está equipada con cuerdas de suspensión (L = 150 cm como máximo).
Fijación del cable con tornillo y cilindro de acero.

**Conexiones**
Utilice reguladores de 0-10V.






PLUS | 220-240 Vac | IRC 80 | 0-10V | 30000 h L70B20 | IP20 | Cables libres | -25°C +40°C | Risk Group 0 | UGR <19

120° | FLICKER FREE | G3

### Datos característicos

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder | 40 W | Haz | 120° | Reglable | 0-10V | Tensión | 220-240 Vac |
| Casquillo | Cables libres | IP | 20 | Flujo | 3800 lm | PF | 0.95 |
| UGR | <19 | Tc | 3000 K | IRC | 80 | Garantía del LED | G3 |
| RG | RG0 | | | | | | |

## Características dimensionales




| | |
|---|---|
| L | 1200 mm |
| L1 | 300 mm |
| H | 14,5 mm |


## Iluminación y características fotométricas

| | |
|---|---|
| Apertura del rayo | 120° |
| Flujo | 3800 lm |
| La temperatura de color nominal del CCT | 3000 K |
| Color de la luz | Luz cálida |
| Índice de reproducción de colores | 80 |
| Duración de la vida | 30000 h |
| Vida del los LED | L70B20 |
| Tiempo de disparo | <0,2 s |
| Tiempo de calentamiento hasta el 60% de la eficiencia total | Luz instantánea completa |
| UGR | <19 |

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Potencia nominal | 40 W |
| El voltaje de entrada | 220-240 Vac |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Reglable | 0-10V |
| Factor de potencia (PF) | 0.95 |
| La temperatura de funcionamiento | -25°C / +40°C |

## Fotometría




984304 Imax=171cd/klm

| 4000K | | H(m) | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ra80 | | | 150° | 132° | |
| Fixture Power | 40W | 1 | 7.40 | 4.45 | 458 |
| Source Flux | 3800lm | 2 | 14.80 | 8.89 | 115 |
| Fixture Flux | 3800lm | 3 | 22.20 | 13.34 | 51 |
| Efficacy | 95lm/W | 4 | 29.61 | 17.78 | 29 |
| Imax | 650cd | 5 | 37.01 | 22.23 | 18 |

El archivo EuLumDat en el sitio

## Otros Infotech

| | |
|---|---|
| Flicker Free | Si |

## Garantía del LED

| | |
|---|---|
| G3 | Hasta<br>3 años<br>(4000h/año) 4000h = 11h al día x 365 días.<br>Sin limitaciones en la duración de su uso para el primer año, siempre que se cumplan las condiciones de instalación. |

## Directivas europeas

| |
|---|
| 2009/125/EC * Ecodesign |
| 2011/65/EU * RoHS |
| 2012/19/EU * RAEE |
| 2014/30/EU * EMC |
| 2014/35/EU * LVD |
| 2015/863 * Amending RoHS |
| 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling |
| 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling |
| 2019/2020 * Regulation for Ecodesign |
| 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling |
| 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign |

## Normas de productos

| |
|---|
| CEI EN 55015:2020 (+A11:2020) |
| CEI EN 60598-1:2022 |
| CEI EN 60598-2-1:2022 |
| CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021) |
| CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022) |
| CEI EN 61547:2010 |
| CEI EN 62031:2021 (+A11:2022) |
| CEI EN 62471:2010 |
| IEC/TR 62471-2:2009 |
| CEI EN 62493:2015 |
| CEI 34-141:2014 |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| Peso neto artículo | 3500 gr |
| Código de barras de un unidad | 8011905984298 |
| Número de piezas paquete múltiple | 5 |
| Código de barras de paquete múltiple | 8011905985721 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| Embalaje mínimo | 1 / 5 |

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).