




24V DURASTRIP-TREIBER

Eigenschaften

Spezifische Netzteile für LED-Streifen.
SELV equivalent; Kurzschluss- und Überspannungsschutz im Sekundär-Stromkreis.
24-V-Treiber mit losen Kabeln.

Stromversorgung

Kompatibilität von dimmbaren LED-Treibern.
Überprüfen Sie vor der Installation die Kompatibilität zwischen dem dimmbaren Treiber und dem in der Anlage verwendeten Beleuchtungssteuerungs- und Automatisierungssystem.
Einige analoge, digitale oder Gebäudeautomationssysteme können funktionale Einschränkungen oder Inkompatibilitäten aufweisen, die vorab geprüft werden müssen.



Charakteristische Daten

Leistung	100 W	Dimmbar	DALI	Netzspannung	100-277 Vac	Fassung	Offene Kabelenden
IP	67	PF	0,9	LED-Garantie	G5h24		

Abmessungen

L	153 mm
L1	63 mm
H	32 mm

Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

Lebensdauer	70000 h
-------------	---------

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsleistung	100 W
Eingangsspannung	100-277 Vac
Frequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	24 Vdc
Dimmbar	DALI
Leistungsfaktor (PF)	0,9
Betriebstemperatur	-20°C / +45°C

Infopoint - Andere

Maximale Gehäusetemperatur	75
----------------------------	----

LED-Garantie

G5h24	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!
-------	---

EU-Richtlinien

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Produktstandards

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61347-1:2016 (+A1:2021)
CEI EN 61347-2-13:2015 (+A1:2018)
CEI EN 61547:2010

Logistik-Daten

Nettogewicht	567 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905357320
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 1