## FILINO T5

**Tipologia**
Reglette a LED integrati per sostituzione tubi fluo T5 nelle misure standard.

**Caratteristiche**
Possibilità di connessione in serie con aggancio molto ravvicinato e pulito.
Si possono connettere fino a 10 elementi (18 W / 23 W); 15 elementi (8/10 W / 14 W); 20 elementi 4 W.
Estrema leggerezza; facilità di fissaggio con le clip fornite; interruttore sul corpo; ottima uniformità di diffusione della luce.
Connessione a fili liberi: utilizzare il cavetto accessorio con codice KTLRT-CORD15 se si necessita di spina.
Possibilità di connessione in serie diretta unendo due elementi oppure utilizzando l'accessorio codice KTLRT.

**Materiale**
Corpo in materiale plastico termoresistente anti-ingiallimento.

**Applicazioni**
Illuminazione scaffali settore retail, sovrapensili, sottopensili, etc.

BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 20000 h L70B30 | IP20 | Cavi | -25°C +35°C | Risk Group 0

270° | G2

### Dati caratteristici

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza | 14 W | Fascio | 270° | Dimmerabile | No | Tensione | 220-240 Vac |
| Attacco | Cavi | IP | 20 | Flusso | 1500 lm | Axis | 600 cd |
| PF | 0,5 | Tc | 6000 K | Ra | >80 | Garanzia LED | G2 |
| RG | RG0 | | | | | | |

## Caratteristiche dimensionali

| | |
|---|---|
| L | 902 mm |
| L1 | 24 mm |
| H | 39 mm |

## Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

| | |
|---|---|
| Apertura fascio | 270° |
| Flusso | 1500 lm |
| Axis | 600 cd |
| Temperatura di colore nominale CCT | 6000 K |
| Colore della luce | Luce fredda |
| Indice resa cromatica | >80 |
| Durata di vita | 20000 h |
| Vita dei LED | L70B30 |
| Tempo di innesco | <0,2 s |
| Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo | Piena Luce Istantanea |

## Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Potenza nominale | 14 W |
| Tensione d'ingresso | 220-240 Vac |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Dimmerabile | No |
| Fattore di potenza | 0,5 |
| Corrente d'ingresso | 0,122 A |
| Fattore ponderato | 14 kWh/1000h |
| Classe di efficienza energetica | Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "D" |
| Numero cicli | 100000 |
| Temperatura di esercizio | -25°C / +35°C |

## Altre Infotech

| | |
|---|---|
| Reflector | Si |

## Garanzia LED

| | |
|---|---|
| G2 | Garantite fino a 2 anni (4000h/anno)<br>4000h = 11h al giorno x 365 giorni.<br>Senza limitazioni sui tempi di utilizzo per il primo anno, sempre che siano rispettate le condizioni d'impiego. |

| Direttive europee | Norme di prodotto |
|---|---|
| 2009/125/EC * Ecodesign | CEI EN 55015:2020 (+A11:2020) |
| 2011/65/EU * RoHS | CEI EN 60598-1:2022 |
| 2012/19/EU * RAEE | CEI EN 60598-2-1:2022 |
| 2014/30/EU * EMC | CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021) |
| 2014/35/EU * LVD | CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022) |
| 2015/863 * Amending RoHS | CEI EN 61547:2010 |
| 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling | CEI EN 62031:2021 (+A11:2022) |
| 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling | CEI EN 62471:2010 |
| 2019/2020 * Regulation for Ecodesign | IEC/TR 62471-2:2009 |
| 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling | CEI EN 62493:2015 |
| 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign | CEI 34-141:2014 |

## Dati logistica

| | |
|---|---|
| Peso netto articolo | 150 gr |
| Barcode articolo singolo | 8011905936754 |
| Numero di pezzi confezione multipla | 10 |
| Quantità minima ordinabile | 1 |
| Imballo minimo | 1 / 10 |

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).