

PROFILI FLESSIBILI: P013

Caratteristiche

Profilo di bassissimo spessore in alluminio estruso curvabile.
Diffusore in policarbonato opale.
Impiego suggerito con strip di bassa potenza.

IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

10 mm

MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

6W/m

Installazione

A superficie.
Uscita cavi in linea con il profilo.

Materiale

Profilo in lega di alluminio 6060/6063, anodizzato 15/20 micron.
Lente in policarbonato resistente ai raggi UV.


Accessori

Accessori disponibili con codice separato: tappi di chiusura in lega, clip di fissaggio, diffusore opale.

Confezione

Fornito in confezioni di 10 barre da 2 metri complete di schermo e tappi di chiusura.
Ordinare i codici accessori per ulteriori tagli.

Caratteristiche dimensionali



L	2000 mm
L1	18 mm
H	5,6 mm

Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905344153
Numero di pezzi confezione multipla	10
Quantità minima ordinabile	10
Imballo minimo	10 / 10

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).