



**DURA**  
LAMP



**PROYECTORES**

# PROYECTOR LED PARA CARRIL

## 1 TIPOLOGÍA

Proyector LED ajustable para montaje en carril electrificado. Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.

## 2 ÓPTICA

Chip LED a bordo de alta eficiencia.  
Óptica de precisión con lentes dicróicas.  
Orientación de 0° a 240° en el plano vertical y 350° en el plano horizontal.  
No apto para funcionar con dimmer.



**RA>90**

12W - 20W

30W - 40W

DESDE 900 A

3700 LUMEN

15° - 36°(-->24°)

PLUS

50.000H L70B20

GARANTÍA:


4 AÑOS\*



### CARACTERÍSTICA

Diseño lineal ideal en cualquier entorno

MEDIDAS:  
Ø 50/60/80 CM



PLUS	220-240V 50/60Hz	Ra>90		50000h L70 B20	IP20	-25° +35°C		G4	Risk Group 1
------	---------------------	-------	--	-------------------	------	---------------	--	----	-----------------

## DURA BEAM

art.				W	lm	K		Ø	L	H
TB50L130-W	<input type="checkbox"/>	TB50L130-B	<input checked="" type="checkbox"/>	12	920	3000	15°	50	136	136
TB50L140-W	<input type="checkbox"/>	TB50L140-B	<input checked="" type="checkbox"/>	12	990	4000	15°	50	136	136
TB60L130-W	<input type="checkbox"/>	TB60L130-B	<input checked="" type="checkbox"/>	20	1700	3000	36°	60	148	146
TB60L140-W	<input type="checkbox"/>	TB60L140-B	<input checked="" type="checkbox"/>	20	1800	4000	36°	60	148	146
TB80L130-W	<input type="checkbox"/>	TB80L130-B	<input checked="" type="checkbox"/>	30	2500	3000	36°	80	190	166
TB80L140-W	<input type="checkbox"/>	TB80L140-B	<input checked="" type="checkbox"/>	30	2700	4000	36°	80	190	166
TB80L230-W	<input type="checkbox"/>	TB80L230-B	<input checked="" type="checkbox"/>	40	3500	3000	36°	80	200	166
TB80L240-W	<input type="checkbox"/>	TB80L240-B	<input checked="" type="checkbox"/>	40	3700	4000	36°	80	200	166

**DURA**  
LAMP

### 3 MATERIAL

Cuerpo de aluminio pintado a presión, negro o blanco.

### 4 ACCESORIOS

Equipado con accesorios para modificar y dirigir el haz de luz.

### MONTAJE

Montaje en carril trifásico; luminarias equipadas con bloqueo de seguridad para enganche en carril.



## RA>85

10W - 15W

2

2W - 38W

DESDE 900 A

4000 LUMEN

24° - 40° (-->24°- 60°)

PRO

50.000H L70B20

GARANTÍA:


5 AÑOS\*



MEDIDAS:  
Ø 60/100/111 CM  
95/108/141 CM

### CARACTERÍSTICA

Diseño caracterizado y mayor eficiencia.



PRO	110-240V 50/60Hz	Ra>85		50000h L70 B20	IP20	-25° +35°C		G5/ h24	Risk Group 1
-----	---------------------	-------	--	-------------------	------	---------------	--	------------	-----------------

### DURA TL

art.				W	lm	K		Ø	L	H
TD10S-3K8L-MSP-W	<input type="checkbox"/>	TD10S-3K8L-MSP-B	<input checked="" type="checkbox"/>	10	855	3000	24°	60	95	167
TD10S-4K8L-MSP-W	<input type="checkbox"/>	TD10S-4K8L-MSP-B	<input checked="" type="checkbox"/>	10	900	4000	24°	60	95	167
TD15M-3K8L-FL-W	<input type="checkbox"/>	TD15M-3K8L-FL-B	<input checked="" type="checkbox"/>	15	1235	3000	40°	100	108	184
TD15M-4K8L-FL-W	<input type="checkbox"/>	TD15M-4K8L-FL-B	<input checked="" type="checkbox"/>	15	1300	4000	40°	100	108	184
TD22M-3K8L-FL-W	<input type="checkbox"/>	TD22M-3K8L-FL-B	<input checked="" type="checkbox"/>	22	2185	3000	40°	100	108	184
TD22M-4K8L-FL-W	<input type="checkbox"/>	TD22M-4K8L-FL-B	<input checked="" type="checkbox"/>	22	2300	4000	40°	100	108	184
TD38L-3K8L-FL-W	<input type="checkbox"/>	TD38L-3K8L-FL-B	<input checked="" type="checkbox"/>	38	3800	3000	40°	111	141	189
TD38L-4K8L-FL-W	<input type="checkbox"/>	TD38L-4K8L-FL-B	<input checked="" type="checkbox"/>	38	4000	4000	40°	111	141	189

## PLUS DURABLE SUSPENSIÓN PARA CARRIL DURABLE PROYECTORES

- TIPOLOGÍA**  
La gama DURABLE admite lámparas con **casquillo GU10**, tanto en las luminarias suspendidas para iluminación directa como en los proyectores orientables.
- ÓPTICA**  
Puede utilizarse con todas las lámparas GU10 del catálogo: seleccione la potencia y la apertura deseada.




30 cm

15 cm


MEDIDAS:  
Ø 6 CM 13 CM

### DURABLE SUSPENSIÓN



PLUS	220-240V 50/60Hz	IP20	-25° +35°C		G3
art.			Ø	L	
DBSP215-W	<input type="checkbox"/>	GU10	60	150	
DBSP215-B	<input checked="" type="checkbox"/>	GU10	60	150	
DBSP230-W	<input type="checkbox"/>	GU10	60	300	
DBSP230-B	<input checked="" type="checkbox"/>	GU10	60	300	

### DURABLE PROYECTORES




PLUS	220-240V 50/60Hz	IP20	-25° +35°C		G3
art.			Ø	L	H
DBTR160-W	<input type="checkbox"/>	GU10	60	130	170
DBTR160-B	<input checked="" type="checkbox"/>	GU10	60	130	170

## BASIC SPOT SP01-W

MEDIDAS:  
Ø10,8 CM 27,7 CM

GARANTÍA:  
3 AÑOS



- TIPOLOGÍA**  
Proyector orientable completamente con adaptador para carril y con **portalámpara E27**. Apto para lámparas PAR38 PAR20/30/38, A60 etc..
- MATERIAL**  
Cuerpo de aluminio pintado a presión, blanco; brazo articulado en acero.

BASIC	220-240V 50/60Hz	IP20	-25° +35°C		G3
art.			Ø	L	Ø1
SP01-W	<input type="checkbox"/>	E27	108	127	43