



## STROMSCHIENE FÜR ANBAU- ODER PENDELMONTAGE

### Typologie

Stromführende Schiene mit 3 Einschaltungen aus stranggepresstem Aluminium, schwarz oder weiß lackiert.  
Graues, unlackiertes, eloxiertes Aluminium auf Anfrage erhältlich.

### Eigenschaften

Benutzerfreundlichkeit: Immer auf die Erdung achten.  
Umfangreiches Zubehör, um immer neue und überraschende Schienensysteme zu schaffen: flexible Kurven, T-, L- und X-Elemente.  
Ermöglicht 3 differenzierte Einschaltungen.

### Installation

Anbau- oder abgehängte Montage.

### Stromversorgung

Frequenz: 50 Hz.  
Strom- und Spannungswerte: L1/L2/L3/N/Masse 16A/250V.  
Last auf einer Phase: 3,6 kVA.  
Auf den 3 Phasen: 3X 3,6kVA.

### Charakteristische Daten

Farbe	Weiß				
-------	------	--	--	--	--

### Abmessungen

L	1030 mm
L1	36 mm
H	33 mm

### Logistik-Daten

Nettogewicht	1100 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905330590
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 1