



PERFILES EMPOTRADOS EN EL SUELO: P028

Características

Perfil transitable en aluminio para empotrar en el suelo, completo con difusor coextruida en policarbonato de gran espesor. Se recomienda el uso con tiras con IP elevado.

SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE: 12 mm

POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN:

15W/m

Instalación

Empotrado.
Salida de cables en línea con el perfil.


Material

Perfil en aleación de aluminio 6060/6063, anodizado 15/20 micras.

Embalaje

Vendible individualmente en barras con difusor.

Características dimensionales



L	3000 mm
L1	20 mm
H	17,5 mm

Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905344429
Embalaje mínimo	1 / 5

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).