



DURASTRIP HE SHORT CUT

Tipologia

Precisione estrema, efficienza sorprendente.
Una gamma ad alta efficienza per soddisfare le necessità di progetti prestigiosi. Precisione estrema, efficienza sorprendente, superiore a 140 lm/watt.
Una gamma ad alta efficienza per soddisfare le necessità di progetti prestigiosi. Ogni modello soddisfa precise esigenze di installazione e tutte sono accomunate dall'ottima efficienza.

Installazione

Completa di biadesivo 3M per il fissaggio alla superficie.
In caso di fissaggio con biadesivo, sgrassare adeguatamente la superficie di applicazione.

Informazioni di utilizzo

Dimmerabili 0-100% Flicker Free
DALI - DMX - 1-10
Sistemi domotici di controllo analogici e digitali
Push Dali con controller ZKCAFF
Compatibili CASAMBI

Alimentazione

Massima corrente per ogni alimentazione: 4A.

Confezione


Confezionate in rotte di 5 metri.

Binning

SDCM da <2 a <6.

Connessioni

IP20: terminali a cavi liberi.



Dati caratteristici

Potenza	70 W	Fascio	120°	Dimmerabile	Si	Tensione	24 Vdc
IP	20	Tc	3500 K	Ra	90	Garanzia LED	G5h24
RG	RG1						

Caratteristiche dimensionali



L	5000 mm
L1	8 mm
H	1,5 mm

Passo di taglio	12,5 mm
-----------------	---------

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	120°
Flusso nominale al mt	1900 lm/m
Temperatura di colore nominale CCT	3500 K
Colore della luce	Luce calda
Indice resa cromatica	90
Durata di vita	50000 h
Vita dei LED	L70B50
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	70 W
Tensione d'ingresso	24 Vdc
Dimmerabile	Si
Classe di efficienza energetica	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "E"
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C

Fotometria

	3500K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		116°			
Fixture Power	14W	1	3.21	642		
Source Flux	1900lm	2	6.42	161		
Fixture Flux	1900lm	3	9.63	71		
Efficacy	136lm/W	4	12.85	40		
353148	Imax=338cd/klm	Imax	643cd	5	16.06	26

File EuLumDat presente sul sito

Garanzia LED

G5h24	Full Guarantee - Garanzia Totale 5 anni (24h/24h) h24, la Garanzia Totale su ben 5 anni di utilizzo!
-------	--

Direttive europee

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-1:2022
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905353148
Numero di pezzi confezione multipla	20
Quantità minima ordinabile	20
Imballo minimo	20 / 20