



PERFILES EMPOTRADOS: P055-R

Características

Perfil de aluminio para montaje empotrado. Permiten una mayor estabilidad de la instalación si la misma sigue perfiles lineales. Recomendado para usos en interiores y exteriores protegidos y con tiras de alta potencia para mejorar la disipación del calor.

SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:
30 mm

POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN:
42W/m

Instalación

Empotrado. Sistema de empotrado en falso techo con muelles de acero que permiten la instalación en falsos techos a partir de un mínimo de 5 mm.

Material

Perfil en aleación de aluminio 6060/6063, anodizado 15/20 micras. Lente de policarbonato resistente a los rayos UV.

Accesorios

Disponibles des lentilles transparentes avec un angle d'ouverture de 40°, un diffuseur opale pour remplacements et une lentille continue flexible de 20 m pour des installations sans interruptions visibles.


Embalaje

Códigos de perfiles individuales: disponibles como barra única para completar con difusores y tapas.

Datos característicos

Color	Blanco				
-------	--------	--	--	--	--

Características dimensionales



L	2000 mm
L1	70 mm
H	35 mm

Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905344733
Embalaje mínimo	1 / 5

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).