

ALIMENTATORE PER LED

Tipologia

Trasformatore elettronico per LED con uscita a tensione costante.

Note

Si consiglia di non caricare l'alimentatore per più del 55% della sua potenza massima in modo da considerare la corrente di spunto delle lampade a LED.



110-260
Vac



50000 h

IP20

-20°C
+45°C



SELV



EAC



CB



FLICKER
FREE



Dati caratteristici

Potenza	50 W	Dimmerabile	No	Tensione	110-260 Vac	IP	20
PF	0,9	Garanzia LED	G5h24				

Caratteristiche dimensionali

L	280 mm
L1	30 mm
H	17 mm

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Durata di vita	50000 h
----------------	---------

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	50 W
Tensione d'ingresso	110-260 Vac
Frequenza	50 Hz
Tensione in uscita	12 Vdc
Dimmerabile	No
Fattore di potenza	0,9
Corrente d'ingresso	4,2 A
Temperatura di esercizio	-20°C / +45°C

Altre Infotech

Flicker Free	Si
Max Case Temperature	90

Garanzia LED

G5h24	Full Guarantee - Garanzia Totale 5 anni (24h/24h) h24, la Garanzia Totale su ben 5 anni di utilizzo!
-------	--

Direttive europee

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61347-1:2016 (+A1:2021)
CEI EN 61347-2-13:2015 (+A1:2018)
CEI EN 61547:2010

Dati logistica

Peso netto articolo	175 gr
Barcode articolo singolo	8011905357450
Quantità minima ordinabile	1
Imballo minimo	1 / 1