

## WINKELPROFIL: PRAN68

### Eigenschaften

Profil aus extrudiertem Aluminium inklusive Diffusor-Abdeckung aus weißem Kunststoff für die Aufputzmontage in Ecken.  
Durch den Einsatz von geraden Profilen wird die Montagestabilität erhöht.  
Empfohlen für den Innen- und Außenbereich (geschützt) und mit High-Power-Strips zur Verbesserung der Wärmeableitung.

**VERWENDBAR MIT LED-STREIFEN MIT EINER MAXIMALEN BREITE VON:**  
10 mm (PRAN20) und 14 mm (PRAN68).

### MAXIMAL EMPFOHLENE LEISTUNG:

20 W/m 20er-Baureihe  
25 W/m 68er-Baureihe

### Installation

Aufputzmontage in Ecken mit entsprechenden Clips.

### Material

Profil aus 6063-Aluminium mit Abdeckung aus weißem PC.


### Zubehör

Jedes 2-Meter-Profil ist mit 2 Paar Endkappen (mit und ohne Kabeldurchlass) und 2 Paar Befestigungsclips ausgestattet.

### Verpackung

Verpackung mit 5 Stück 2-Meter-Profilen inklusive Abdeckung und Zubehör.  
Weiteres Zubehör ist über eine separate Artikelnummer erhältlich.

## Abmessungen



L	2000 mm
L1	24 mm
L2	24 mm
H	24 mm

## EU-Richtlinien

2011/65/EU \* RoHS  
2015/863 \* Amending RoHS

## Logistik-Daten

Nettogewicht	1360 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905951399
Stückzahl pro VPE	5
Barcode VPE	8011905951740
Mindestbestellmenge	5
Minimale Verpackung	5 / 5

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).