

DURABLE SUSPENSIÓN RIEL PARA GU10

Tipología
Luminaria suspendida para iluminación directa, para lámpara reemplazable con casquillo GU10.
Completo con adaptador de carril.

Características
Diseño minimalista, sencillez y calidad en los acabados.
Disponible en diferentes tamaños y colores.

Material
Cuerpo de aluminio pintado a presión.

Apertura/Óptica
Puede utilizarse con todas las lámparas GU10 del catálogo: seleccione la apertura deseada.


Notas
Longitud du cable 1,5 m.

PLUS | 220-240 Vac | IP20 | GU10 | -15°C +35°C

Datos característicos

Tensión	220-240 Vac	Casquillo	GU10	IP	20	Color	Negro

Características dimensionales



ø	60 mm
H	150 mm

Características eléctricas

El voltaje de entrada	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
La temperatura de funcionamiento	-15°C / +35°C

Technisches Datenblattsheet
Fiche technique
Ficha de datos
Technical datasheet
Scheda tecnica

Datos logísticos

Peso neto artículo	313 gr
Código de barras de un unidad	8011905982232
Número de piezas paquete múltiple	20
Cantidad mínima de pedido	1
Embalaje mínimo	1 / 20

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).