



DNF MINI KIT DE CÂBLAGE

DNF MINI kit de câblage

Kit de câblage DNF MINI comprenant un câble de sortie en ligne avec câble dénudé + un bouchon d'extrémité en silicone.

Les rubans DNF avec bouchon sont IP40; s'ils sont correctement scellés avec de la colle, ils fournissent IP65.

Ce kit de câblage correspond au suffixe **A** dans les codes du produit câblé.

Données caractéristiques

| | | | | | |
|---------|------|--|--|--|--|
| Couleur | Vert | | | | |
|---------|------|--|--|--|--|

Dimensions

| | |
|---|--------|
| L | 300 mm |
|---|--------|

Éclairage et caractéristiques photométriques

| | |
|-----------------------|------|
| Couleur de la lumière | Vert |
|-----------------------|------|

Directives européennes

| | |
|--|--|
| 2011/65/EU * RoHS 2012/19/EU * RAEE 2015/863 * Amending RoHS | |
|--|--|

Données logistiques

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Poids net | 39 gr |
| Code barre unité d'emballage | 8011905955083 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Emballage minimum | 1 / 1 |

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).