

## CATENARIA

### Tipologia

Cavo portante a tensione di rete con 24 portalamпада integrati.  
Tipo di cavo: H05RR-F 300/500 V.

### Caratteristiche

Disponibilità modelli con portalamпада sul cavo o pendenti (solo 120V).  
Portalamпада completi di collarino IP44.  
Catenaria è indicata per installazioni in esterno non permanenti.

### Applicazioni

Impiego tipico per festoni decorativi in interni ed esterni, illuminazione decorativa di giardini, ombrelloni etc.  
Impiego suggerito in particolare con le lampade colorate o Stargazer.

### Note


Completo di spina Schuko IP44 per l'Europa; presa per USA su modelli E26.  
Non collegabili in serie.



### Dati caratteristici

Tensione	120 Vac	Attacco	E26	IP	44	Colore	Nero
----------	---------	---------	-----	----	----	--------	------

### Caratteristiche dimensionali



L	16000 mm
---	----------

### Caratteristiche elettriche

Tensione d'ingresso	120 Vac
Frequenza	60 Hz

## Dati logistica

Peso netto articolo	4000 gr
Barcode articolo singolo	8011905976644
Numero di pezzi confezione multipla	4

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).