

PRO | 220-240 Vac | Ra >80 | 50000 h L80B20

IP20 VI IP43 VO | Connecteur | -20°C +45°C | Risk Group 0 | UGR <19

III | FLICKER FREE | G5 h24

SLIMFLUX SL UGR - PRO - NO DRIVER

Typologie
Appareils à LED ultraplats à éclairage latéral.
Les dalles de cette gamme sont fournis SANS driver : veuillez sélectionner le pilote requis dans la gamme.

Caractéristiques
Dissipation latérale de la chaleur.
Allumage immédiat.
Rendu des couleurs: Ra>80.
Ne pas utiliser avec variateur d'intensité.
Si l'on souhaite atténuer la lumière, utiliser le ballast multi tension à courant multiple réglable au moyen d'un variateur.
Version UGR.
Appareil Classe III.

Installation
Peut être installé: suspendu, en encastré.
Aucun cadre n'est disponible pour le montage en surface de la dalle 62x62.
Suspension réglable: kit de câbles disponibles en accessoires.

Matériau
Corps avec finition blanche ; optique primaire en PMMA à haute transmittance.

Informations d'utilisation
Possibilité d'utiliser SLIMFLUX 60x60 avec alimentation dimmable DELT40D-M.

Sécurité
Possibilité d'utiliser SLIMFLUX avec le code kit d'urgence KTEMR03.

Emballage
SL modèle : paquet de 5, emballage individuel en carton.


Notes
Cette dalle ne comprend pas le driver: sélectionnez le produit souhaité dans la gamme.
Pour plus de confort visuel, réduction du stress et meilleure définition des détails.

Données caractéristiques

Puissance	33 W	Variable	Non	Tension	220-240 Vac	Douille	Connecteur
IP	20	IP Bloc optique	43	Flux	4350 lm	UGR	<19
Tc	4000 K	Ra	>80	Garantie LED	G5h24	RG	RG0

Technisches Datenblattsheet | Fiche technique | Ficha de datos | Technical datasheet | Scheda tecnica

Dimensions



L	615 mm
L1	615 mm
H	9 mm

Éclairage et caractéristiques photométriques

Flux	4350 lm
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumiére	Lumière naturelle
Indice de rendu des couleurs	>80
Durée de vie	50000 h
Durée de vie des LED	L80B20
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée
UGR	<19

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	33 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50/60 Hz
Variable	Non
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C

Photométrie

Fichier EuLumDat sur le site

Autres Infotech

Flicker Free	Oui

Garantie LED

G5h24	Full Guarantee 5 ans (24h/24h) h24, la Garantie Totale sur 5 ans d'utilisation!

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-1:2022
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Données logistiques

Poids net	3800 gr
Code barre unité d'emballage	8011905973933
Unité d'emballage	5
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 5

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).