

DRIVER DALI

Caractéristiques
Alimentations spécifiques pour rubans LED.
SELV équivalent; protection en cas de court-circuit ou de surcharge dans le circuit secondaire.
Les drivers 24V sont recommandés aussi bien pour la lumiére blanche que pour la RGB, connexion à câbles libres.

Alimentation électrique
Compatibilité des drivers gradables.
Avant l'installation, vérifiez la compatibilité entre le driver dimmable et le système de contrôle et de gestion de l'éclairage utilisé dans l'installation.
Certains systèmes analogiques, numériques ou de gestion technique du bâtiment peuvent présenter des limitations fonctionnelles ou des incompatibilités qui doivent être évaluées au préalable.

PRO | 100-277 | DALI | 70000 h | IP67 | -20°C +45°C | ENEC 18 | G5 h24

Données caractéristiques

Puissance	250 W	Variable	DALI	Tension	100-277	IP	67
Garantie LED	G5h24						

Dimensions

L	199 mm
L1	63 mm
H	37 mm

Éclairage et caractéristiques photométriques

Durée de vie	70000 h

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	250 W
Tension d'entrée	100-277
Fréquence	50/60 Hz
Tension de sortie	24
Variable	DALI
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C

Autres Infotech

Température maximale du boitier	75

Garantie LED

G5h24	Full Guarantee 5 ans (24h/24h) h24, la Garantie Totale sur 5 ans d'utilisation!

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61347-1:2016 (+A1:2021)
CEI EN 61347-2-13:2015 (+A1:2018)
CEI EN 61547:2010

Données logistiques

Poids net	857 gr
Code barre unité d'emballage	8011905357351
Emballage minimum	1 / 1

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).