



## PROFILI LINEARI: P070

### Caratteristiche

Profilo lineare a sospensione con possibilità inserimento driver lineare di dimensioni ridotte (vano driver 41x30h).

### IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

37 mm

### MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

38W/m

### Installazione

A sospensione.

### Materiale

Profilo in lega di alluminio 6060/6063, anodizzato 15/20 micron.


### Confezione

Codici profili singoli: disponibili come barra singola da completare con lente e tappi.

## Dati caratteristici

|        |        |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Colore | Grigio |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------|--|--|--|--|--|--|

## Caratteristiche dimensionali



|    |         |
|----|---------|
| L  | 2000 mm |
| L1 | 55 mm   |
| H  | 70 mm   |

## Dati logistica

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Barcode articolo singolo | 8011905344979 |
| Imballo minimo           | 1 / 5         |

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).