



ELLISSOIDALE HIGH POWER

Typologie

Gamme de lampes LED haute puissance avec technologie SMD et puce haute efficacité.

La forme hémicoïdale rappelle celle des lampes à décharge qu'elle va remplacer dans les mêmes appareils.

Les versions de 1 800 K et 2 400 K ont été développées tout spécialement pour obtenir "l'effet sodium": la couleur extrêmement chaude de la lumière la rend parfaite pour l'éclairage de bâtiments en pierre et de places anciennes.

Caractéristiques

Solutions technologiques innovantes: le ballast a été séparé en deux parties de manière à créer une grande zone de refroidissement et garantir une longue durée de vie.

40W et 70W sont munies d'une douille E27 et d'un adaptateur E40.
PF: 0,95.

Matériau

Corps et dissipateur en plastique thermoconducteur; protection en polycarbonate opalin anti-éblouissement.

Applications

S'utilise aussi à l'extérieur, dans des appareils prévus à cet effet.




Notes

Ne pas utiliser avec variateur d'intensité.

On peut l'utiliser dans des appareils fermés.

30W et 40W : lampes appropriées pour l'installation et l'utilisation dans les environnements résidentiels, commerciaux et industriels légers, dans des systèmes avec "Catégorie 1" suivant la norme IEC 60364-4-44.


Pour les espaces publics, on recommande la protection contre les pics de surtension.
50W et 70W : ces modèles sont conçus pour résister à des pics de tension atteignant 6KV.



Données caractéristiques

Puissance	35 W	Faisceau	300°	Variable	Non	Tension	220-240 Vac
Douille	E27	IP	20	Flux	5000 lm	PF	0,95
Tc	6400 K	Ra	>80	Garantie LED	G2		

Dimensions



Ø	98 mm
H	255 mm

Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	300°
Flux	5000 lm
Température de couleur	6400 K
Couleur de la lumière	Lumière froide
Indice de rendu des couleurs	>80
Durée de vie	25000 h
Durée de vie des LED	L70B50
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée
Mercuré	0 mg

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	35 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50 Hz
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	0,95
Courant d'entrée	0,16 A
La classe d'efficacité énergétique du produit	D
Nombre de cycles	30000
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C
Equivalence avec la lampe à incandescence	277

Garantie LED

G2	Jusqu'à 2 ans (4000h/année) 4000h = 11h par jour x 365 jours. Sans limitation de la durée d'utilisation pour la première année, à condition que soient respectées les conditions d'utilisation.
----	---

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2014/35/EU * LVD
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 60968:2016
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
 CEI EN 61547:2010
 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
 CEI EN 62471:2010
 IEC/TR 62471-2:2009
 CEI EN 62560:2013 (+A1:2017/+A11:2020)
 CEI 34-141:2014

Données logistiques

Poids net	275 gr
Code barre unité d'emballage	8011905950811
Unité d'emballage	10
Code barre paquet multiple	8011905952075
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 10

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).