

# DECO LED A60 EVO 220°

**Tipología**
Gama de bombillas LED con tecnología SMD y chip de alta eficiencia.

**Características**
Amplia selección de potencias y de temperatures de color.

**Material**
Cuerpo de la lámpara en material termoconductor para optimizar la disipación del calor; cobertura en material plástico ópal antideslumbramento.


**Notas**
No apto para funcionar con reguladores de intensidad luminosa excepto donde se indica.




## Datos característicos

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder | 15 W | Haz | 220° | Reglable | No | Tensión | 220-240 Vac |
| Casquillo | E27 | IP | 20 | Flujo | 1521 lm | PF | 0,5 |
| Tc | 3000 K | IRC | >80 | Garantía del LED | G2 | | |

## Características dimensionales




| | |
|---|---|
| ø | 60 mm |
| H | 124 mm |
| H Tolerancia | ± 3 mm |



Technisches Datenblattsheet
Fiche technique
Ficha de datos
Technical datasheet
Scheda tecnica

## Iluminación y características fotométricas

| | |
|---|---|
| Apertura del rayo | 220° |
| Flujo | 1521 lm |
| La temperatura de color nominal del CCT | 3000 K |
| Color de la luz | Luz cálida |
| Índice de reproducción de colores | >80 |
| Duración de la vida | 15000 h |
| Vida del los LED | L70B50 |
| Tiempo de disparo | <0,2 s |
| Tiempo de calentamiento hasta el 60% de la eficiencia total | Luz instantánea completa |

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Potencia nominal | 15 W |
| El voltaje de entrada | 220-240 Vac |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Reglable | No |
| Factor de potencia (PF) | 0,5 |
| Clase de eficiencia energética | F |
| Número de ciclos | 100000 |
| La temperatura de funcionamiento | -25°C / +35°C |
| Equivalencia con la lámpara incandescente | 100 |

## Otros Infotech

| | |
|---|---|
| Reflector | Si |

## Garantía del LED

| | |
|---|---|
| G2 | Hasta<br>2 años<br>(4000h/año) 4000h = 11h al día x 365 días.<br>Sin limitaciones en la duración de su uso para el primer año, siempre que se cumplan las condiciones de instalación. |

## Directivas europeas

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

## Normas de productos

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60968:2016
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62560:2013 (+A1:2017/+A11:2020)
CEI 34-141:2014

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| Peso neto artículo | 35 gr |
| Código de barras de un unidad | 8011905850050 |
| Número de piezas paquete múltiple | 10 |
| Código de barras de paquete múltiple | 8011905850067 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| Embalaje mínimo | 10 / 10 |

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).