



## JOINT "T" POLARITÉ INTERIEURE

Rail Eurostandard Plus de la collection Targetti.  
Système mixte triphasé avec deux driver supplémentaires pour la gestion de n'importe quel signal (DALI, DMX par exemple).  
Rail électrifié disponible en trois longueurs en aluminium extrudé anodisé ou bien laqué.  
Conducteurs en cuivre isolés en PVC.

### Installation

Trois types de fixation prévus: directement dans le faux-plafond (en utilisant les trous oblongs déjà prévus dans le rail et le kit de suspension), au plafond à l'aide du clip métallique ou en suspension au moyen d'un kit de montage.

### Alimentation électrique

Fréquence: 50 Hz.  
Courant et tension nominale: L1/L2/L3/N/terre 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI).  
Charge sur la phase / sur les phases: 3,6kVA / 10,8kVA.

### Données caractéristiques

Couleur	Noir				
---------	------	--	--	--	--

### Directives européennes

2011/65/EU * RoHS 2012/19/EU * RAEE 2015/863 * Amending RoHS	
--	--

### Données logistiques

Code barre unité d'emballage	8011905992927
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1