



## ESTANCA IP65 EVO PARA 1 TUBO LED T8

### Tipología

Lámpara lineal estanca para 1 TUBOLED, casquillo G13.  
Equipada con reflector para optimizar la emisión luminosa.  
Tubos LED no incluidos, no utilizar con tubos fluorescentes.

### Características

Pasacables IP65 en la entrada para un cableado rápido.  
Grado de protección contra impactos mecánicos IK07.

### Instalación


Cada paquete incluye soportes «snap on» de acero inoxidable para fijarlo al techo o para suspenderlo.

### Material

Cuerpo y clip de cierre del difusor en ABS.  
Difusor en policarbonato transparente provisto de aletas internas para optimizar la emisión luminosa.

### Aplicaciones


Supermercados, aparcamientos, talleres, laboratorios, almacenes.



### Datos característicos

Reglable	No	Tensión	220-240 Vac	Casquillo	G13	IP	65
Garantía del LED	G2	IK	IK07				

### Características dimensionales



L	1570 mm
L1	60 mm
H	52 mm

### Características eléctricas

El voltaje de entrada	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Reglable	No
La temperatura de funcionamiento	-25°C / +35°C

## Garantía del LED

G2	Hasta 2 años (4000h/año) 4000h = 11h al día x 365 días. Sin limitaciones en la duración de su uso para el primer año, siempre que se cumplan las condiciones de instalación.
----	---

## Directivas europeas

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2014/35/EU \* LVD  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Normas de productos

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 60598-1:2022  
CEI EN 60598-2-1:2022  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61547:2010  
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
CEI EN 62471:2010  
IEC/TR 62471-2:2009  
CEI EN 62493:2015  
CEI 34-141:2014

## Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905345389
Número de piezas paquete múltiple	12
Código de barras de paquete múltiple	8011905345853
Cantidad mínima de pedido	12
Embalaje mínimo	12 / 12

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).