

DURABLE APPLIQUE TONDO IP44

Typologie
Applique bi-émission pour deux lampes remplaçables avec douille GU10.

Caractéristiques
Le design particulier de l'appareil prévoit le positionnement de la lampe à quelques centimètres du mur, ce qui permet au cône de lumière de se développer sur le mur de manière harmonieuse, sans éblouissement excessif.

Installation
Par le support à l'arrière.

Matériau
Corps en aluminium avec revêtement époxy; diffuseurs en verre.


Ouverture / Optique
Peut être utilisé avec toutes les lampes GU10 du catalogue : sélectionnez la puissance et l'ouverture de faisceau souhaitée.

PLUS | 220-240 Vac | IP44 | GU10 | -15°C +35°C

Données caractéristiques

Tension	220-240 Vac	Douille	GU10	IP	44	Couleur	Noir

Dimensions



L	67 mm
L1	93 mm
H	152 mm

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50/60 Hz
Température de fonctionnement	-15°C / +35°C

Directives européennes	Normes de produits
2009/125/EC * Ecodesign	CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
2011/65/EU * RoHS	CEI EN 60598-1:2022
2012/19/EU * RAEE	CEI EN 60598-2-2:2012
2014/30/EU * EMC	CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
2014/35/EU * LVD	CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
2015/863 * Amending RoHS	CEI EN 61547:2010
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling	CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling	CEI EN 62471:2010
2019/2020 * Regulation for Ecodesign	IEC/TR 62471-2:2009
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling	CEI EN 62493:2015
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign	CEI 34-141:2014

Données logistiques

Poids net	489 gr
Code barre unité d'emballage	8011905981112
Unité d'emballage	20
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 20

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).