



DURANEONFLEX CORNER BIANCO

Tipologia

Estruso siliconico a sezione triangolare: un profilo espressamente studiato per direzionare la luce frontalmente da un posizionamento orizzontale. La distribuzione luminosa asimmetrica, emessa dal lato frontale della sezione triangolare è perfetta nelle installazioni in mobili, display retail, librerie.

Caratteristiche

Può essere tagliato in qualsiasi punto e non richiede l'utilizzo di profili in alluminio. Modello con guaina bianca.

Installazione

Si fissa in appoggio con le clips; può essere tagliato in qualsiasi punto (taglio libero).

Informazioni di utilizzo

Dimmerabili 0-100%
DALI - DMX
Sistemi domotici di controllo analogici e digitali
Push Dali con controller ZKCA
Compatibili CASAMBI

Alimentazione

Massima corrente per ogni alimentazione: 4A.

Confezione


Confezionate in rotte di 5 metri.

Binning

SDCM <5

Connessioni

Fornito con connessione a cavi liberi sul lato sinistro e tappo di chiusura sull'altro. Terminali di alimentazione opzionali, uscita in linea o posteriore, lato destro o lato sinistro.



Dati caratteristici

Potenza	60 W	Fascio	120°x100°	Dimmerabile	Si	Tensione	24 Vdc
IP	54	Tc	4000 K	Ra	90	Garanzia LED	G5h24
IK	IK06	RG	RG1				

Caratteristiche dimensionali



L	5000 mm
L1	15,4 mm
H	6,6 mm

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	120°x100°
Flusso nominale al mt	630 lm/m
Temperatura di colore nominale CCT	4000 K
Colore della luce	Luce naturale
Indice resa cromatica	90
Durata di vita	50000 h
Vita dei LED	L70B50
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	60 W
Tensione d'ingresso	24 Vdc
Dimmerabile	Si
Classe di efficienza energetica	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "F"
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C

Fotometria

	4000K		
	Ra90		
	Fixture Power	12W	
	Source Flux	630lm	
	Fixture Flux	630lm	
	Efficacy	52lm/W	
355142	Imax=319cd/klm	Imax	201cd

File EuLumDat presente sul sito

Garanzia LED

G5h24	Full Guarantee - Garanzia Totale 5 anni (24h/24h) h24, la Garanzia Totale su ben 5 anni di utilizzo!
-------	--

Direttive europee

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-1:2022
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905355142
Numero di pezzi confezione multipla	5
Quantità minima ordinabile	5
Imballo minimo	5 / 5

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).