



EINBAUPROFILE: P055-R

Eigenschaften

Aluminiumprofile für die Unterputzmontage.
Durch den Einsatz von geraden Profilen wird die Montagestabilität erhöht.
Empfohlen für den Innen- und Außenbereich (geschützt) und mit High-Power-Strips zur Verbesserung der Wärmeableitung.

VERWENDBAR MIT LED-STREIFEN MIT EINER MAXIMALEN BREITE VON:
30 mm

MAXIMAL EMPFOHLENE LEISTUNG:
42 W/m

Installation

Unterputzmontage.
System mit Stahlfedern zur Unterputzmontage in mindestens 5 mm dicke Zwischendecken.

Material

Profil aus Aluminiumlegierung 6060/6063, eloxiert 15/20 Mikron.
UV-beständige Polycarbonat-Linse

Zubehör

Verfügbar: transparente Linsen mit 40°-Abstrahlwinkel, opale Abdeckung für Ersatzanwendungen sowie eine durchgehende flexible Linse in 20 m Länge für Installationen ohne sichtbare Unterbrechungen.


Verpackung

Verpackung des Profils in Aluminiumfarbe als Kit (Code endet mit „KIT“):
Mindestverpackung von 5 Stangen komplett mit Opaldiffusor, 5 Paar Endkappen und 5 Paar Clips.

Charakteristische Daten

Farbe	Grau				
-------	------	--	--	--	--

Abmessungen



L	2000 mm
L1	70 mm
L2	55 mm
H	35 mm

EU-Richtlinien

2011/65/EU * RoHS
2015/863 * Amending RoHS

Logistik-Daten

Nettogewicht	6 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905331382
Stückzahl pro VPE	5
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 5

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).