

M50 - LED MODULE CCT

Typologie

Compatible avec toutes les bagues d'encastrement pour lampes de 51 mm.
Le complément idéal à la gamme d'encastresments Durable et aux cadres en plâtre de la collection.

Caractéristiques

Grâce au sélecteur intégré de température de couleur, il permet d'adapter la tonalité de la lumière aux différentes exigences d'application.

Disponible en deux configurations : faisceau 50° avec écran microprismatique ; faisceau 100° avec diffuseur satiné.

Faible épaisseur.

Le sélecteur de température de couleur est situé à l'arrière du luminaire.

Installation

Compatible avec toutes les bagues d'encastrement pour lampes de 51 mm.

Le complément idéal à la gamme d'encastresments Durable et aux cadres en plâtre de la collection.

Matériau

Corps en technopolymère.



Données caractéristiques

Puissance	5 W	Faisceau	100°	Variable	Non	Tension	220-240
IP	20	Flux	610 lm	Axes	250 cd	PF	0,5
Tc	3000-4000-6400 K	Ra	×80	Garantie LED	G2	IK	IK03
RG	RG1						

Dimensions

Ø	50 mm
H	30 mm

Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	100°
Flux	610 lm
Axes	250 cd
Température de couleur	3000-4000-6400 K
Couleur de la lumière	CCT
Indice de rendu des couleurs	×80
Durée de vie	15000 h
Durée de vie des LED	L70B50

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	5 W
Tension d'entrée	220-240
Fréquence	50/60 Hz
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	0,5
Courant d'entrée	0,043 A
Facteur pondéré	5 kWh/1000h
La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C
Equivalence avec la lampe à incandescence	82

Garantie LED

G2	Jusqu'à 2 ans (4000h/année) 4000h = 11h par jour x 365 jours. Sans limitation de la durée d'utilisation pour la première année, à condition que soient respectées les conditions d'utilisation.
----	---