



COMPACT MULTIFONCTION

Encastrés LED multifonctions pour trou d'encastrement de 50 mm.

Typologie

Modèle multipuissance, 4W-6W-8W, température de couleur sélectionnable (2700-3000-4000K) et quatre angles d'ouverture du faisceau optionnels (18°-26°-36°-50°). Commutateurs de sélection placés sur le driver distant. L'angle d'ouverture du faisceau se règle à l'aide des curseurs latéraux. Anneau frontal rond fourni. Anneau carré en option, facile à installer, voir code accessoire.

Installation

Équipés de ressorts en acier pour l'installation dans les faux plafonds.

Matériau

Corps en aluminium moulé sous pression.

Applications

Grâce à leur flexibilité d'application, ces appareils sont particulièrement adaptés à répondre aux évolutions visuelles dans le temps : présentoirs produits, intérieurs commerciaux, vitrines.

Notes

Les données relatives aux lumens se réfèrent à la température de couleur de 4000K et à l'angle de 26°.

PRO

220-240 Vac

Ra >90

25000 h L70B50

IP20

Câbles dénudés

-25°C
+35°C


Risk Group 0

18-26-36-50

Données caractéristiques

Faisceau	18-26-36-50	Variable	Non	Tension	220-240 Vac	Douille	Câbles dénudés
IP	20	PF	0.8	Tc	2700-3000-4000 K	Ra	>90
Garantie LED	G4	RG	RG0				

Dimensions



Ø	60 mm
H	50 mm

Trou de découpe	50
-----------------	----

Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	18-26-36-50
Flux	380-570-760 lm
Axes	1600-2350-3150 cd
Température de couleur	2700-3000-4000 K
Couleur de la lumière	CCT
Indice de rendu des couleurs	>90
Durée de vie	25000 h
Durée de vie des LED	L70B50
Maintien du flux lumineux à 2000h	10

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	4-6-8 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50/60 Hz
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	0.8
La classe d'efficacité énergétique du produit	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique "F"
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C

Garantie LED

G4	undefined
----	-----------

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2014/35/EU * LVD
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 60598-1:2022
 CEI EN 60598-2-2:2012
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
 CEI EN 61547:2010
 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
 CEI EN 62471:2010
 IEC/TR 62471-2:2009
 CEI EN 62493:2015
 CEI 34-141:2014

Données logistiques

Poids net	146 gr
Code barre unité d'emballage	8011905345907
Unité d'emballage	10
Emballage minimum	1 / 60

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).