



STROMSCHIENE FÜR ANBAU- ODER PENDELMONTAGE

Typologie

Stromführende Schiene mit 3 Einschaltungen aus stranggepresstem Aluminium, schwarz oder weiß lackiert.
Graues, unlackiertes, eloxiertes Aluminium auf Anfrage erhältlich.

Eigenschaften

Benutzerfreundlichkeit: Immer auf die Erdung achten.
Umfangreiches Zubehör, um immer neue und überraschende Schienensysteme zu schaffen: flexible Kurven, T-, L- und X-Elemente.
Ermöglicht 3 differenzierte Einschaltungen.

Installation

Anbau- oder abgehängte Montage.

Stromversorgung

Frequenz: 50 Hz.
Strom- und Spannungswerte: L1/L2/L3/N/Masse 16A/250V.
Last auf einer Phase: 3,6 kVA.
Auf den 3 Phasen: 3X 3,6kVA.

Charakteristische Daten

Farbe	Schwarz				
-------	---------	--	--	--	--

Abmessungen

L	2030 mm
L1	36 mm
H	33 mm

Logistik-Daten

Nettogewicht	2300 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905330613
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 1