

PAR16 CCT

Tipologia
Lampade LED di nuova generazione realizzate con tecnologia SMD.
Versione a fascio stretto.

Caratteristiche
Dotata di selettore per scegliere la temperatura di colore: calda, naturale, fredda.
Grazie al driver LED integrato a corrente costante, questa lampada è priva di sfarfallio (No Flickering), garantendo riprese video perfette anche con smartphone, senza fastidiosi effetti di luce instabile.

Installazione
Una lampada che risolve tre diverse esigenze di illuminazione, riduce i codici a magazzino e offre la possibilità all'utilizzatore finale di giocare con la temperatura di colore e personalizzare il proprio ambiente di vita.
Temperatura colore selezionabile tramite dip-switch posizionato sul corpo della lampada.

Materiale
Vano in materiale termoconduttore per alloggiamento delle componenti elettroniche: ottimizzazione della dissipazione del calore e maggior sicurezza per l'utente.


Note
Non impiegare con variatore di luce.



Dati caratteristici

Potenza	7 W	Fascio	50°	Dimmerabile	No	Tensione	220-240 Vac
Attacco	GU10	IP	20	Flusso	820 lm	Axis	930 cd
PF	0.6	Tc	3000-4000-6500 K	Ra	80	Garanzia LED	G2

Caratteristiche dimensionali



ø	51 mm
H	55 mm

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	50°
Flusso	820 lm
Axis	930 cd
Temperatura di colore nominale CCT	3000-4000-6500 K
Colore della luce	CCT
Indice resa cromatica	80
Durata di vita	15000 h
Vita dei LED	L70B50
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea
Mercurio	0 mg

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	7 W
Tensione d'ingresso	220-240 Vac
Frequenza	50 Hz
Dimmerabile	No
Fattore di potenza	0.6
Corrente d'ingresso	0,05 A
Fattore ponderato	7 kWh/1000h
Classe di efficienza energetica	E
Numero cicli	100000
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C
Posizione di funzionamento	360°

Altre Infotech

Reflector	Si

Garanzia LED

G2	Garantite fino a 2 anni (4000h/anno) 4000h = 11h al giorno x 365 giorni. Senza limitazioni sui tempi di utilizzo per il primo anno, sempre che siano rispettate le condizioni d'impiego.

Direttive europee

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60968:2016
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62560:2013 (+A1:2017/+A11:2020)
CEI 34-141:2014

Dati logistica

Peso netto articolo	40 gr
Barcode articolo singolo	8011905348632
Numero di pezzi confezione multipla	10
Quantità minima ordinabile	10
Imballo minimo	10 / 10

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).