



PROFILI DA INCASSO: P055-R

Caratteristiche

Profilo in alluminio per montaggio in incasso.
Consente una maggior stabilità dell'installazione ove questa segua profili lineari.
Consigliati per le applicazioni in interni ed in esterni protetti e con strip di alta potenza per migliorarne la dissipazione del calore.

IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

30 mm

MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

42W/m

Installazione

In incasso.
Sistema di incasso a controsoffitto con molle in acciaio che ne permettono l'installazione in controsoffitti da un minimo di 5mm.

Materiale

Profilo in lega di alluminio 6060/6063, anodizzato 15/20 micron.
Lente in policarbonato resistente ai raggi UV.

Accessori

Disponibili lenti trasparenti con apertura 40°, cover opale per sostituzioni e lente continua flessibile con lunghezza 20 m per installazioni senza interruzioni visibili.


Confezione

Confezione del profilo color alluminio in kit (il codice termina con "KIT"): imballo minimo di 5 barre complete di diffusore opale, 5 coppie di tappi di chiusura e 5 coppie di clips.

Dati caratteristici

Colore	Grigio				
--------	--------	--	--	--	--

Caratteristiche dimensionali



L	2000 mm
L1	70 mm
L2	55 mm
H	35 mm

Direttive europee

2011/65/EU * RoHS
2015/863 * Amending RoHS

Dati logistica

Peso netto articolo	6 gr
Barcode articolo singolo	8011905331382
Numero di pezzi confezione multipla	5
Quantità minima ordinabile	1
Imballo minimo	1 / 5

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).