



LENTE OPCIONAL SPOT

Lente opcional SPOT para perfiles universales

-25°C
+35°C

Características dimensionales

L	2000 mm
---	---------

Características eléctricas

La temperatura de funcionamiento	-25°C / +35°C
----------------------------------	---------------

Fotometría

	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
	Ra95		98°	24°			
Fixture Power	12W	1	2.31	0.43	745		
Source Flux	920lm	2	4.62	0.86	186		
Fixture Flux	920lm	3	6.93	1.28	83		
Efficacy	77lm/W	4	9.24	1.71	47		
933067	I _{max} =809cd/klm	I _{max}	745cd	5	11.55	2.14	30

El archivo EuLumDat en el sitio

Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Datos logísticos

Peso neto artículo	130 gr
Código de barras de un unidad	8011905933067
Número de piezas paquete múltiple	5
Cantidad mínima de pedido	5
Embalaje mínimo	5 / 5

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).