

DURABLE SUSPENSIÓN RIEL PARA GU10

Tipología
Luminaria suspendida para iluminación directa, para lámpara reemplazable con casquillo GU10.
Completo con adaptador de carril.

Características
Diseño minimalista, sencillez y calidad en los acabados.
Disponible en diferentes tamaños y colores.

Material
Cuerpo de aluminio pintado a presión.

Apertura/Óptica
Puede utilizarse con todas las lámparas GU10 del catálogo: seleccione la apertura deseada.


Notas
Longitud du cable 1,5 m.

PLUS | 220-240 Vac | IP20 | GU10 | -15°C +35°C

Datos característicos

Tensión	220-240 Vac	Casquillo	GU10	IP	20	Color	Blanco

Características dimensionales



ø	60 mm
H	300 mm

Características eléctricas

El voltaje de entrada	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
La temperatura de funcionamiento	-15°C / +35°C

Scheda tecnica | Technical datasheet | Ficha de datos | Fiche technique | Technisches Datenblattsheet

Datos logísticos

Peso neto artículo	380 gr
Código de barras de un unidad	8011905982249
Número de piezas paquete múltiple	20
Cantidad mínima de pedido	1
Embalaje mínimo	1 / 20

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).