



## PAR38 IP65 - SPECIAL PRODUCTION

### Typologie

PAR38 IP65, pour des usages dans des lieux humides et à l'extérieur dans des appareils prévus à cet effet.  
Ce modèle de production limitée peut être équipé des filtres de couleur codes : 00871 - 00872 - 00874 - 00876.

### Caractéristiques

PAR38 IP65 FC: comme il est possible d'appliquer des filtres en couleur, on peut également l'utiliser pour mettre encore davantage en valeur les caractéristiques des objets à éclairer.

Lorsqu'elle est utilisée avec des filtres colorés, l'utilisation de la source LED offre des avantages considérables, tant en termes de meilleur contrôle optique qu'en termes d'effet d'éclairage.

Le spectre plus riche de la LED et le flux émis élevé garantissent un excellent rendu des couleurs filtrées.

### Matériau

Matériau résistant à la chaleur.

### Applications

Installations commerciales ou résidentielles avec une attention particulière à l'absence de décoloration des marchandises.

### Notes


Ne pas utiliser avec variateur d'intensité.



### Données caractéristiques

Puissance	15 W	Faisceau	38°	Variable	Non	Tension	220-240 Vac
Douille	E27	IP	65	Flux	1350 lm	Axes	2100 cd
PF	0,56	Tc	3000 K	Ra	>80	Garantie LED	G2

### Dimensions



Ø	121 mm
H	135 mm

## Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	38°
Flux	1350 lm
Axes	2100 cd
Température de couleur	3000 K
Couleur de la lumière	Lumière chaude
Indice de rendu des couleurs	>80
Durée de vie	20000 h
Durée de vie des LED	L70B50
Temps de déclenchement	<0,2 s
Mercurie	0 mg

## Caractéristiques électriques

Puissance nominale	15 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50 Hz
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	0,56
Courant d'entrée	0,119 A
Facteur pondéré	15 kWh/1000h
La classe d'efficacité énergétique du produit	F
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C
Equivalence avec la lampe à incandescence	159
Position de fonctionnement	360°

## Autres Infotech

Réflecteur	Oui
------------	-----

## Garantie LED

G2	Jusqu'à 2 ans (4000h/année) 4000h = 11h par jour x 365 jours. Sans limitation de la durée d'utilisation pour la première année, à condition que soient respectées les conditions d'utilisation.
----	---

## Directives européennes

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2014/35/EU \* LVD  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 60968:2016  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61547:2010  
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
CEI EN 62471:2010  
IEC/TR 62471-2:2009  
CEI EN 62560:2013 (+A1:2017/+A11:2020)  
CEI 34-141:2014

## Données logistiques

Poids net	270 gr
Code barre unité d'emballage	8011905331276
Unité d'emballage	4

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).