



## DURASTRIP HE LONG

### Tipologia

Precisione estrema, efficienza sorprendente: fino a 163 lm/W!  
Lunghezza massima fino a 10 m (9 W/m) e luminosità uniforme grazie al circuito integrato a corrente costante.  
Una gamma ad alta efficienza per soddisfare le necessità di progetti prestigiosi. Con due strisce (non collegate) e due alimentatori alle estremità opposte, si possono ottenere linee di luce fino a 20 metri di estensione!  
Ogni modello soddisfa precise esigenze di installazione e tutte sono accomunate dall'ottima efficienza.

### Installazione

Completa di biadesivo 3M per il fissaggio alla superficie.  
In caso di fissaggio con biadesivo, sgrassare adeguatamente la superficie di applicazione.

### Informazioni di utilizzo

Dimmerabili 0-100% Flicker Free  
DALI - DMX - 1-10  
Sistemi domotici di controllo analogici e digitali  
Push Dali con controller ZKCAFF  
Compatibili CASAMBI

### Alimentazione

Massima corrente per ogni alimentazione: 4A.

### Confezione


Il modello **HE LONG** è confezionato in rotte da 10 metri.



### Dati caratteristici

Potenza	90 W	Fascio	120°	Dimmerabile	Si	Tensione	24 Vdc
IP	20	Tc	3500 K	Ra	90	Garanzia LED	G5h24
RG	RG1						

### Caratteristiche dimensionali



L	10000 mm
L1	8 mm
H	1,75 mm

Passo di taglio	50 mm
Interasse LED	6 mm

## Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	120°
Flusso nominale al mt	1430 lm/m
Temperatura di colore nominale CCT	3500 K
Colore della luce	Luce calda
Indice resa cromatica	90
Durata di vita	50000 h
Vita dei LED	L70B50
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea

## Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	90 W
Tensione d'ingresso	24 Vdc
Dimmerabile	Si
Classe di efficienza energetica	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "D"
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C

## Fotometria

	3500K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		116°			
	Fixture Power	9W	1	3.21	483	
	Source Flux	1430lm	2	6.42	121	
	Fixture Flux	1430lm	3	9.63	54	
	Efficacy	159lm/W	4	12.85	30	
353094	Imax=338cd/klm	Imax	484cd	5	16.06	19

File EulumDat presente sul sito

## Garanzia LED

G5h24	Full Guarantee - Garanzia Totale 5 anni (24h/24h) h24, la Garanzia Totale su ben 5 anni di utilizzo!
-------	--

## Direttive europee

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 60598-1:2022  
CEI EN 60598-2-1:2022  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61547:2010  
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
CEI EN 62471:2010  
IEC/TR 62471-2:2009  
CEI EN 62493:2015  
CEI 34-141:2014

## Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905353094
Numero di pezzi confezione multipla	18
Quantità minima ordinabile	18
Imballo minimo	18 / 18

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).