

BINARIO A SUPERFICIE O SOSPENSIONE

Tipologia
Binario elettrificato a 3 accensioni in alluminio estruso verniciato nero o bianco.
Finitura grigio alluminio anodizzato non verniciato disponibile su richiesta.

Caratteristiche
Semplicità di impiego: rispettare sempre la linea di messa a terra.
Ampia accessoristica per creare sistemi a binario sempre diversi e sorprendenti: curve flessibili, elementi a T, L e X.
Consente 3 accensioni differenziate.

Installazione
A superficie o a sospensione.

Alimentazione
Frequenza: 50 Hz.
Corrente e tensione nominale: L1/L2/L3/N/terra 16A/250V.
Carico sulla fase: 3,6kVA.
Sulle 3 fasi: 3X 3,6kVA.

Dati caratteristici

Colore	Nero						

Caratteristiche dimensionali

L	1030 mm
L1	36 mm
H	33 mm

Dati logistica

Peso netto articolo	1100 gr
Barcode articolo singolo	8011905330576
Quantità minima ordinabile	1
Imballo minimo	1 / 1

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).