



## REFLECT-LED

### Typologie

Ampoule à LED avec technologie SMD et même forme que les Reflector R39, R50, R63, R80 et R90.

### Caractéristiques


Remplacement immédiat des lampes à incandescence décoratives: lumière chaude idéale pour les utilisations domestiques et dans les espaces consacrés à l'accueil.

### Matériau

Plastiques techniques.

### Notes


Ne pas utiliser avec variateur d'intensité.



### Données caractéristiques

Puissance	3 W	Faisceau	120°	Variable	Non	Tension	220-240 Vac
Douille	E14	IP	20	Flux	270 lm	Axes	140 cd
PF	0,55	Tc	2700 K	Ra	>80	Garantie LED	G2

### Dimensions



Ø	39 mm
H	67 mm

## Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	120°
Flux	270 lm
Axes	140 cd
Température de couleur	2700 K
Couleur de la lumière	Lumière chaude
Indice de rendu des couleurs	>80
Durée de vie	15000 h
Durée de vie des LED	L70B50
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée
Mercure	0 mg

## Caractéristiques électriques

Puissance nominale	3 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50 Hz
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	0,55
Courant d'entrée	0,047 A
Facteur pondéré	3 kWh/1000h
La classe d'efficacité énergétique du produit	G
Nombre de cycles	1000000
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C
Equivalence avec la lampe à incandescence	39

## Photométrie

	2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra80			117°
Fixture Power	3W	1	3.26	75
Source Flux	260lm	2	6.52	19
Fixture Flux	260lm	3	9.79	8
Efficacy	87lm/W	4	13.05	5
847012 I <sub>max</sub> =289cd/klm	I <sub>max</sub>	5	16.31	3

Fichier EulumDat sur le site

## Autres Infotech

Réflecteur	Oui
------------	-----

## Garantie LED

G2	Jusqu'à 2 ans (4000h/année) 4000h = 11h par jour x 365 jours. Sans limitation de la durée d'utilisation pour la première année, à condition que soient respectées les conditions d'utilisation.
----	---

## Directives européennes

2009/125/EC \* Ecodesign  
 2011/65/EU \* RoHS  
 2012/19/EU \* RAEE  
 2014/30/EU \* EMC  
 2014/35/EU \* LVD  
 2015/863 \* Amending RoHS  
 2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
 2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
 2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
 CEI EN 60968:2016  
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
 CEI EN 61547:2010  
 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
 CEI EN 62471:2010  
 IEC/TR 62471-2:2009  
 CEI EN 62560:2013 (+A1:2017/+A11:2020)  
 CEI 34-141:2014

## Données logistiques

Poids net	30 gr
Code barre unité d'emballage	8011905846794
Unité d'emballage	10
Code barre paquet multiple	8011905846800
Quantité minimale de commande	10
Emballage minimum	10 / 10

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).