



ALIMENTATION DALI - 1-10 V - PUSH DALI

Caractéristiques

Peut être employé avec les luminaires avec driver déporté remplaçable.
220÷240 V 50/60 Hz
Durée de vie 50000 h.

220-240
Vac



Données caractéristiques

Variable	DALI	Tension	220-240 Vac	PF	0.95	
----------	------	---------	-------------	----	------	--

Dimensions

L	124 mm
L1	82 mm
H	25 mm

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220-240 Vac
Variable	DALI
Facteur de puissance (PF)	0.95

Données logistiques

Poids net	250 gr
Code barre unité d'emballage	8011905972936
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 1

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).