



## EINBAUPROFILE: P035-R

### Eigenschaften

Profil für Unterputzmontage mit Kantenabdeckung.  
Optionale Linsen in transparenter, opaler, mikroprismatischer und rauchiger Ausführung.

**VERWENDBAR MIT LED-STREIFEN MIT EINER MAXIMALEN BREITE VON: 32 mm**

### MAXIMAL EMPFOHLENE LEISTUNG:

30 W/m

### Installation

Für den Einbau mit Gipskartonfedern.  
Kabelausgang in Linie mit dem Profil.

### Material

Profil aus Aluminiumlegierung 6060/6063, eloxiert 15/20 Mikron.


### Verpackung

Verpackung des Profils in Aluminiumfarbe als Kit (der Code endet mit „K“):  
Mindestverpackung von 5 Stangen mit 5 Paar Endkappen und 5 Paar Clips.  
Einzelprofilcodes: erhältlich als einzelne Stange, die mit Linse und Endkappen vervollständigt wird.

## Charakteristische Daten

Farbe	Grau					
-------	------	--	--	--	--	--

## Abmessungen



L	2000 mm
L1	44 mm
H	35 mm

## Logistik-Daten

Barcode einzelner Artikel	8011905344542
Minimale Verpackung	1 / 5

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).