



PERFILES PARA YESO: P082

Características

Perfil en aluminio extruido para empotrar en pladur.
Soporte para empotrado a lo largo de toda la extensión para una perfecta estabilidad.

SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:

14 mm

POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN:

15W/m

Instalación

Empotrado en el cartón yeso.
Salida de cables en línea con el perfil.


Material

Perfil en aleación de aluminio 6060/6063, anodizado 15/20 micras.
Completo con difusor de policarbonato opalino.

Embalaje

Embalaje de una sola barra.
Cada barra de 2 metros está completa con difusor opal.

Características dimensionales



L	2000 mm
L1	17 mm
H	13 mm

Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905345037
Número de piezas paquete múltiple	5
Cantidad mínima de pedido	5
Embalaje mínimo	5 / 5

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).