

PROFILÉS DOT

Caractéristiques

Profil décoratif pour montage en surface.
La perforation uniforme sur toute la surface du profil produit un effet lumineux nouveau et surprenant.
Disponible en différentes couleurs pour s'intégrer au mieux dans le design intérieur.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:
12 mm

TENSION MAXIMALE DE:
12W/m

Installation

Le profil est constitué d'une base en polycarbonate fixée à la surface avec l'adhésif double face fourni et de l'élément décoratif qui s'emboîte par pression sur la base. Sortie des câbles alignée avec le profilé.

Matériau

Profilé en alliage d'aluminium 6060/6063, anodisé 15/20 microns.


Emballage

Conditionnement en kit (le code se termine par "K") : emballage minimum de 5 barres avec deux bouchons de fermeture.

Données caractéristiques

Couleur	Gris					
---------	------	--	--	--	--	--

Dimensions



L	3000 mm
L1	16 mm
H	14 mm

Données logistiques

Code barre unité d'emballage	8011905345204
Emballage minimum	1 / 5

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).