



## DURADISK LED

### Typologie

LED-Leuchtmittel mit GX53-Sockel und seidenmatter Abdeckung.

### Eigenschaften

Kompakt und variabel einsetzbar.

Keine auf die Hitze zurückzuführenden Probleme bei Kontakt mit Holz; ohne unschöne Trafos.

### Installation

Drei Montagemöglichkeiten: Aufputzmontage, flächenbündige Unterputzmontage, Halbunterputz.

### Material

Gehäuse und Abdeckung aus Kunststoffmaterial.

### Anwendungen

Einbau in Regalen, Unterschränken, Fußwegen etc.

### Hinweise


Nicht dimmbar.



### Charakteristische Daten

Leistung	6 W	Strahl	120°	Dimmbar	Nein	Netzspannung	220-240 Vac
Fassung	GX53	IP	20	Lichtstrom	630 lm	Axis	220 cd
PF	0,5	Tc	3000 K	Ra	>80	LED-Garantie	G2

### Abmessungen



Ø	75 mm
H	28 mm
H2	16 mm


## Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

Abstrahlwinkel	120°
Lichtstrom	630 lm
Axis	220 cd
CCT Nennfarbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabe-Index	>80
Lebensdauer	25000 h
LED Lebensdauer	L70B50
Auslösezeit	<0,2 s
Aufheizzeit bis zu 60% der vollen Effizienz	Sofort volles Licht

## Elektrische Eigenschaften

Bemessungsleistung	6 W
Eingangsspannung	220-240 Vac
Frequenz	50 Hz
Dimmbar	Nein
Leistungsfaktor (PF)	0,5
Eingangsstrom	0,061 A
Gewichteter Faktor	6 kWh/1000h
Die Energieeffizienzklasse des Produkts	F
Betriebstemperatur	-25°C / +35°C

## Fotometrie



		H(m)	D(m)	E <sub>max</sub> (lx)		
-	-	-	100°	-		
Fixture Power	7W	1	2.37	195		
Source Flux	470lm	2	4.73	49		
Fixture Flux	470lm	3	7.10	22		
Efficacy	68lm/W	4	9.46	12		
DK05WW	I <sub>max</sub> =415cd/klm	I <sub>max</sub>	195cd	5	11.83	8

EuLumDat-Datei auf der Website

## Infopoint - Andere

Reflektor	Ja
-----------	----

## LED-Garantie

G2	Bis 2 Jahre (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr, sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
----	---

## EU-Richtlinien

2009/125/EC \* Ecodesign  
 2011/65/EU \* RoHS  
 2012/19/EU \* RAEE  
 2014/30/EU \* EMC  
 2014/35/EU \* LVD  
 2015/863 \* Amending RoHS  
 2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
 2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
 2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Produktstandards

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
 CEI EN 60968:2016  
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
 CEI EN 61547:2010  
 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
 CEI EN 62471:2010  
 IEC/TR 62471-2:2009  
 CEI EN 62560:2013 (+A1:2017/+A11:2020)  
 CEI 34-141:2014

## Logistik-Daten

Nettogewicht	50 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905841942
Stückzahl pro VPE	10
Barcode VPE	8011905787226
Mindestbestellmenge	10
Minimale Verpackung	10 / 10

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).