



COMPACT MULTI CCT

Multifunktionale LED-Einbauleuchten für einen Deckenausschnitt von 50 mm.

Typologie

Dieses Modell bietet eine wählbare Farbtemperatur (2700-3000-4000K) und ermöglicht die Auswahl zwischen vier Abstrahlwinkeln (18°-26°-36°-50°). Wahlschalter am externen Treiber positioniert. Der Abstrahlwinkel wird über die seitlichen Schieberegler eingestellt. Runder Frontring im Lieferumfang enthalten. Optionaler quadratischer Ring, leicht zu installieren, siehe Zubehörcode.

Installation

Ausgestattet mit Stahlfedern für die Installation in Zwischendecken.

Material

Gehäuse aus Druckguss-Aluminium.

Anwendungen

Dank ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten eignen sich diese Leuchten besonders, um sich im Laufe der Zeit an veränderte visuelle Anforderungen anzupassen: Produktdisplays, Verkaufsräume, Schaufenster.

Hinweise

Die angegebene Lichtstromdaten beziehen sich auf eine Farbtemperatur von 4000K und eine Strahlöffnung von 26°. Weitere Daten finden Sie im QR-Code.

PRO

220-240 Vac

Ra >90

25000 h L70B50

IP20

Offene Kabelenden


-25°C
+35°C

Risk Group 1

Charakteristische Daten

Leistung	11 W	Strahl	18-26-36-50	Dimmbar	Nein	Netzspannung	220-240 Vac
Fassung	Offene Kabelenden	IP	20	Lichtstrom	950 lm	Axis	3850 cd
PF	0.9	Tc	2700-3000-4000 K	Ra	>90	LED-Garantie	G4
RG	RG1						

Abmessungen



Ø	60 mm
H	70 mm

Deckenausschnitt	50
------------------	----

Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

Abstrahlwinkel	18-26-36-50
Lichtstrom	950 lm
Axis	3850 cd
CCT Nennfarbtemperatur	2700-3000-4000 K
Lichtfarbe	CCT
Farbwiedergabe-Index	>90
Lebensdauer	25000 h
LED Lebensdauer	L70B50
Lichtstromerhalt um 2000h	10

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsleistung	11 W
Eingangsspannung	220-240 Vac
Frequenz	50/60 Hz
Dimmbar	Nein
Leistungsfaktor (PF)	0.9
Die Energieeffizienzklasse des Produkts	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse "F"
Betriebstemperatur	-25°C / +35°C

LED-Garantie

G4	undefined
----	-----------

EU-Richtlinien

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2014/35/EU * LVD
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Produktstandards

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 60598-1:2022
 CEI EN 60598-2-2:2012
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
 CEI EN 61547:2010
 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
 CEI EN 62471:2010
 IEC/TR 62471-2:2009
 CEI EN 62493:2015
 CEI 34-141:2014

Logistik-Daten

Nettogewicht	174 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905345891
Stückzahl pro VPE	10
Minimale Verpackung	1 / 60

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).